

声 回



性

- 1、呈圆筒形，安装在管道上，作旋动，因内部形成锥形，动力小，介质停止或倒流时，能减弱冲击力冲击。
- 2、快关并效，关无。
- 3、当介质流动时，介质推力开启，当介质停止时，阀瓣垂直落在座上，介质停止。
- 4、单安在管道上，密封性好。
- 5、阀体中心对称，加工工性好，阀力数，旋启式，回大。
- 6、压式回，可作为和切断，它具有升式和截或合。
- 7、声回，於排，运出口两中心，导向，启，可安或垂安。弹性，入其快，关，效地，密封性好，关无。它具体小、体、力小、劳、寿命优。

产品 描

声回，於排，运出口两中心，导向，启，可准安或垂安。弹性，入其快，关，效地，密封性好，关无。它具体小、体、力小、劳、寿命优。

技 参数

公称压力 1.0~1.6M Pa

公口 径 40~500m m

介 及弱 性 体

度 0~80°C

使 场合

声 回 於 排 层建 □ 可安 在 出口处 加改动 可做为吸 底
使 但不 於 於 □。

Product
link

<https://www.taikē-zg.com/%e6%b6%88%e5%a3%b0%e6%ad%a2%e5%9b%9e%e9%98%80-2-product/>